

Accubuisafkortmachine **REMS CENTO 22V**

Mobiel afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Supersnel.

REMS

for Professionals

sinds
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patent EP 1 782 904

Supersnel. Haaks. Spanenvrij.

Zonder buitenbraam. Droog.

Duits kwaliteitsproduct

REMS **22V** 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – mobiel afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm. Universeel voor vele buizen.

REMS Cento 22 V is een compacte, mobiele accubuisafkortmachine voor het snel, haaks en spaanloos afkorten van buizen, zonder buitenbraam. De machine is universeel bruikbaar voor het afkorten van kunststof, metalen en meerlaagse buizen. De stabiele, torsievrije, gietijzeren constructie maakt haaks en snel afkorten mogelijk. De REMS Li-Ion 22 V Technology zet nieuwe maatstaven op het gebied van rendabiliteit en gebruikersvriendelijkheid en maakt het de gebruiker mogelijk supersnel af te korten, bijv. een roestvrijstalen buis met Ø 54 mm in slechts 7 s. De accutechnologie en het geringe gewicht van slechts 17,6 kg inclusief accu maken overal eenvoudig en moeiteloos werken ter plaatse mogelijk. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

- 1 Ideaal voor persfittingsystemen**
Haaks, conform de eisen
Spanenvrij, geen spanen in het leidingsysteem
Zonder buitenbraam, geen beschadiging van de o-ring door buitenbraam
Droog, geen beschadiging van de O-ring door koelsmeermiddelen
Snel, zonder beïnvloeding van het materiaal door oververhitting.
- 2** Compact, mobiele accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Handzaam en licht, aandrijfmachine met accu slechts 17,6 kg. Stabiele, torsievrije gietijzeren constructie voor haakse snede.
- 3** Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel.
- 4 Patent EP 1 782 904**
Aangedreven snijwiel en haakse voortbeweging voor snel afkorten
- 5** Krachtbesparende voortgang door beproefde aandrukhendel met gunstige grip en naaldgelagerde trapeziumdraadspindel.
- 6** Snijwiel door begrenzing van de aandraai-beweging tegen aanraking met de looprollen beschermd.
- 7** Praktische draaggreep voor gemakkelijk transport.
- 8** Aansluiting voor aandrijving van de buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E.
- 9** Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel.



- 10** Voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond is een alternatieve aandrukhendel leverbaar, zie toebehoren.
- 11** 4 stabiele, kogelgelagerde looprollen van gehard precisie staal voor wrijvingsarm draaien van de af te korten buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", trapeziumvormig geplatest, vervangbaar. Geen instelwerkzaamheden in het werkbereik Ø 22–115 mm. Looprollen van roestvast staal als toebehoren. Afkorten van buizen Ø 8–22 mm door opleggen van twee buisstukken Ø 28 × 220 mm op de looprollen.
- 12 Aandrijving**
Robuuste, precies kogel- en naaldgelagerde aandrijving, onderhoudsvrij. Doortreksterke accumulator 21,6 V, b.v. roestvaststalen buizen Ø 54 mm in slechts 7 s. Ideaal toerental 84 min⁻¹ voor optimale afkortsnelheid van het materiaal.
- 13** Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurbewaking van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.
- 14** Veiligheidsvoetschakelaar voor ergonomisch en veilig werken.
- 15 Li-Ion 22 V Technology**
Zwaar belastbare accu's Li-ion 21,6 V met 5,0 Ah of 9,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah voor ca. 280 afkortingen, 9,0 Ah voor ca. 520 afkortingen van de roestvaststalen buizen van persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading.
- 16** Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds.
- 17** Werktemperatuurbereik van –10 tot +60 °C. Geen memory-effect, voor maximale accu-capaciteit.
- 18** Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W.
Snellaadapparaat 100–240 V, 290 W, voor kortere laadtijden, als toebehoren.
- 19** Spanningsbron 220–240 V/21,6 V, 40 A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.
- 20 REMS Snijwielen**
Duitse topkwaliteit. Aan het prestatievermogen van de REMS Cento 22 V en het af te korten materiaal aangepast snijwiel met verschillende snijgeometrie voor snel afkorten zonder buitenbraam. Speciaal gehard, van beproefd, taaihard REMS snijmessensstaal, garandeert lange standtijd.
- 21 REMS buisontbramer**
Binnenbuisontbramer REMS REG 28–108 voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V, als toebehoren.
Buiten-/binnenbuisontbramer REMS REG 10–54 E voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½", voor elektrische aandrijving met de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V.
- 22 Markeringsgereedschap**
Markeringsgereedschap voor het markeren van de inschuifdiepte voor fittingen op buizen, als toebehoren.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8 – 115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvaststaal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, kunststofbuizen SDR 11, wanddikte $s \leq 10$ mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4", meerlaagse buizen Ø 10 – 110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 21,6V. Toerental 84 min⁻¹. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Looprollen van geharde precisiestalen buis voor buizen Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Veiligheidsvoet-schakelaar. Accu Li-ion 21,6V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 845002 R220

Accessoires



REMS REG 10 – 54 E. Buiten-/binnenbuisontbramer.

Art.nr. 113835 R



REMS REG 28 – 108, binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).

Art.nr. 113840 R



Onderstel

Art.nr. 849315 R



Onderstel, verrijdbaar

Art.nr. 849310 R



REMS Jumbo E

Art.nr. 120240 R



REMS Jumbo

Art.nr. 120200 R



REMS Herkules 3B, 3-pootbuisframe

Art.nr. 120120 R



REMS Herkules Y, Klemvoorziening voor werkbank

Art.nr. 120130 R

Accessoires



Accu Li-Ion 21,6V, 5,0Ah

Art.nr. 571581 R22

Accu Li-Ion 21,6V, 9,0Ah

Art.nr. 571583 R22

Snellaadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 90W

Art.nr. 571585 R220

Snellaadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 290W

Art.nr. 571587 R220

Spanningsvoorziening 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 40A,
voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6V

Art.nr. 571578 R220

Aandrukhendel met borgclip voor het bedienen
van de aandrijfmachine op de grond.

Art.nr. 845218 R

REMS snijwiel Cu-INOX

voor buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal,
koper, dunwandig staal

Art.nr. 845050 R

REMS snijwiel Cu

speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper

Art.nr. 845053 R

REMS snijwiel St

voor stalen buizen, gietijzeren buizen (SML)

Art.nr. 845052 R

REMS snijwiel V

voor kunststof- en meerlagenbuizen, wanddikte $s \leq 10$ mm

Art.nr. 845051 R

REMS snijwiel C-SF speciaal voor buizen van
persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal,
met gelijktijdig maken van een afkanting.

Art.nr. 845055 R

Buissteun 1, in hoogte verstelbaar, voor buizen
 $\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4$ ", bij bediening van de
aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond

Art.nr. 845220 R

Looprol, pak van 4 stuks,

van gehard precisiestaal

Art.nr. 845118 R

Looprol INOX, pak van 4 stuks,

van roestvast buizenstaal

Art.nr. 845110 RINOX

Markeringsgereedschap voor het markeren
van de insteekdiepte voor fittingen op buizen
Voor REMS Cento, REMS Cento 22V.

Art.nr. 845530 R

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
accu-ledbowlamp

Art.nr. 175210 R220

Dealerinformatie en demonstraties door:

REMS vertegenwoordiger:

Leo Blanken

Postcode 1000–3999
GSM: 06 22 23 98 80

Ronald Hauptmeijer

Postcode 7000–9999
GSM: 06 51 05 22 46

Postcode 4000–6999
GSM: 06 55 12 05 50

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

REMS GmbH & Co KG

Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631
71306 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-130
www.rems.de
NLD@rem.de



www.rems.de



@remstools