

Accurolgroefmachine **REMS COLLUM 22V**

Elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel.

REMS

for Professionals

sinds
1909



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Krachtig en snel, bijv. rolgroeven van stalen 4"-buis in slechts 77 s.

Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading.

Duits kwaliteitsproduct



REMS Collum 22 V – elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel.

REMS Collum 22 V is een krachtige accurolgroefmachine voor het mobiel, snel en rendabel groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen. De REMS Li-Ion 22 V Technology zet nieuwe maatstaven op het gebied van rendabiliteit en gebruikersvriendelijkheid en maakt snel rolgroeven voor de gebruiker mogelijk, bijv. een stalen 4"-buis in slechts 77 s. De accutechnologie en het gunstige gewicht van slechts 34 kg inclusief aandrijfmachine maken eenvoudig en moeiteloos werken overal ter plaatse mogelijk. Voor installatietechniek, sprinklerinstallaties, grote verwarmingsinstallaties, industrie en mijnbouw. Voor bouw- en werkplaats.

- 1** Compact, robuust, geschikt voor de bouwplaats, mobiel. Gunstige maten, gunstig gewicht, accurolgroefvoorziening met aandrijfmachine slechts 34 kg.
- 2** Praktische spadehandgreep met softgrip.
- 3** Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging van de aandrijfmachine tegen te hoge stroom, met oververhittingsbeveiliging door temperatuurcontrole van de motor (NTC), met elektronische controle van de laadtoestand en indicatie van de laadtoestand door een 2-kleurige, groen-rode led.
- 4** Stabiel, onderhoudsvrij aandrijfwerk.
- 5** Doortreksterke accumotor 21,6 V, met grote krachtreserve, 500 W afgifte, voor intensief gebruik bij grote afmetingen. Hoge groef-snelheid 27–20 min⁻¹.
- 6** Veiligheidstipschakelaar.
- 7** **Li-Ion 22 V Technology**
Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading.
- 8** Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds.
- 9** Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.
- 10** Snellaadapparaat 100–240 V, 90 W. Snellaadapparaat 100–240 V, 290 W, voor kortere laadtijden, als toebehoren.

11 Rolgroefvoorziening

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Robuust metalen huis voor zware belasting. Handzaam, goed draagbaar, slechts 26 kg. Oliehydraulische drukcylinder voor krachtige voeding van de drukrol. Drukopbouw met hand-hydrauliekpomp. In het huis geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag.

12 Groefrollen

De beproefde REMS groefrollen met optimaal afgestemde diameterverhouding drukrol/ tegendrukrol en puntig gekruisde kartelranden garanderen veilig draaien van de buis en nauwkeurig groeven. Groefrollen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal voor extreem lange levensduur. 3 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) voor het gehele werkbereik DN 25–300, 1–12", gemakkelijk te wisselen. Groefrollen Cu (drukrol, tegendrukrol) voor koperen buizen 54–159 mm. Groefrollen INOX (drukrol van roestvaststaal, tegendrukrol van taaihard, bijzonder gehard speciaal staal, vernikkeld) voor roestvaststalen buizen 1–1½", 2–6" en 8–12". Groefrollen voor aluminium-, pvc buizen, op aanvraag.





REMS Collum 22 V

REMS Collum 22 V. Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelings-systemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, traps-gewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbusleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 21,6 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Universele steun. Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 347005 R220

Accessoires

REMS Amigo 22 V aandrijfmachine,
zonder accu

Art.nr. 530004 R22

Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.nr. 571583 R22

Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.nr. 571585 R220

Snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.nr. 571587 R220

Spanningsvoorziening 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V

Art.nr. 571578 R220

Onderstel

Art.nr. 849315 R

Onderstel, verrijdbaar

Art.nr. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art.nr. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art.nr. 120125 R

Voor stalen buizen:

Groefrollen 1–1½", paar

Art.nr. 347030

Groefrollen 2–6", paar

Art.nr. 347035

Groefrollen 8–12", paar

Art.nr. 347040

Voor roestvaststalen buizen:

Groefrollen INOX 1–1½", paar

Art.nr. 347053

Groefrollen INOX 2–6", paar

Art.nr. 347046

Groefrollen INOX 8–12", paar

Art.nr. 347047

Voor koperen buizen:

Groefrollen Cu 54–159, paar

Art.nr. 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
accu-ledbouwlamp

Art.nr. 175210 R220

Dealerinformatie en demonstraties door:

REMS vertegenwoordiger:

Leo Blanken

Postcode 1000–3999

GSM: 06 22 23 98 80

Ronald Hauptmeijer

Postcode 7000–9999

GSM: 06 51 05 22 46

Postcode 4000–6999

GSM: 06 55 12 05 50

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

REMS GmbH & Co KG

Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631

71306 Waiblingen · Deutschland

Telefon +49 (0)7151 1707-0

Telefax +49 (0)7151 1707-130

www.rems.de

NLD@rem.de



www.rems.de



@remstools